



KLP® RapidRetain Paneele

Es sind 3 verschiedene Höhen verfügbar, die untereinander auch kombiniert einsetzbar sind.

Das intelligente Verbindungssystem erlaubt eine einfache und schnelle Montage der Paneele.

KLP® RapidRetain System

KLP® RapidRetain Paneele:

60 x 210 cm
80 x 210 cm
100 x 210 cm

Pfahl mit Spitze, schwarz, 80 x 80 mm	200 cm
Pfahl mit Spitze, schwarz, 80 x 80 mm	250 cm
Pfahl mit Spitze, schwarz, 100 x 100 mm	180 cm
Pfahl mit Spitze, schwarz, 100 x 100 mm	215 cm
Pfahl mit Spitze, schwarz, 100 x 100 mm	250 cm
Pfahl mit Spitze, schwarz, 100 x 100 mm	300 cm



Vorteile KLP®:

- Dauerhaft
- Umweltfreundlich
- Wartungsfrei
- Einfach zu verarbeiten
- Verrottet und splittert nicht
- Recycelbar
- UV-, wasser- und wetterbeständig



Das **KLP® RapidRetain Böschungssystem** ist eine dauerhafte und kosteneffiziente Lösung für Ihre Ufersicherung. Gerade an der Schnittstellen von Wasser und Luft, wo alle Holzarten am meisten anfällig für Fäulnis sind, ist KLP® Kunststoff eine hervorragende Alternative. Das KLP® RapidRetain Böschungssystem besteht aus KLP® RapidRetain Paneelen und KLP® Kombipfosten.

Die Innovation dieses sehr standfesten Böschungssystems liegt in einer erheblichen Kostenersparnis durch eine schnelle Installation und geringen Anschaffungskosten aufgrund eines effektiven Materialgebrauchs. Lankhorst vereint mit dieser Innovation Aspekte, die unabhängig voneinander schon im Programm vorhanden waren, aber nie zusammen in einem System angewendet wurden.



Aufgrund der hohen Steifigkeit der Paneele ist es möglich, diese mechanisch in den Untergrund zu drücken. Insbesondere die feste und stabile Verbindung der Paneele untereinander erlaubt es die Kombipfosten beliebig zu platzieren und nicht, wie bei anderen Systemen, genau an dieser Schnittstelle aufzustellen. Daraus ergibt sich eine große Zeitersparnis, weil erst die Kombipfosten aufgestellt werden können und dann erst die Paneele.

Die Paneele haben eine optimale Länge von 2,1 Meter und sind mit nur 25 Kg Gewicht sehr leicht. Somit sind die Paneele einfach zu hantieren und zu montieren. Je nach Untergrund können die Pfosten mit einem maximalen Abstand von 100 cm gestellt werden.



Unsere KLP® Produkte werden aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Damit bekommen Abfälle wie z.B. Kunststoffbehältnisse und landwirtschaftliche Folien ein neues, dauerhaftes Leben z.B. als Böschungssystem. Das KLP® Material laugt nicht aus und ist nicht zusätzlich imprägniert! Die technische Mindestlebensdauer unserer Kunststoffprodukte beträgt 50 Jahre und das bei Wartungsfreiheit.



Verarbeitungshinweise:

1. Alle Pfosten aufstellen (je nach Boden alle 70 - 100 cm).
2. Montage der Paneele. Die Verbindung der Paneele muss nicht unbedingt an einem Pfosten positioniert sein. Bei Bedarf können die Paneele bis zu 20 cm in den Boden gedrückt werden.
3. Die Paneele bis zur Dehnungsmarkierung verbinden, damit eine Dehnungsfuge für die Ausdehnung verbleibt.
4. Paneele an die Pfosten befestigen durch eine RVS-Schraube.

Dauerhaft & Umweltfreundlich