



### **Ausschreibungstext Syntal-Bankbohlen "Acryl"**

**Syntal-Bankbohlen "Acryl"**, Kern bestehend aus eingefärbten Recycling-Kunststoff  
Beschichtung: Neu Acryl, ( Farbe eintragen ) sitzseitige Längskanten 45° gefast, Bohllenden gefast und gestrichen in Bohllfarbe - Montage nach Herstellervorgabe

60 x 40 x 2.000 mm, Gewicht 4,8 Kg

verfügbare Farben:

weiß, dunkelbraun, moosgrün, dunkelbraun struktur, moosgrün struktur, oregon struktur

---

**Syntal-Bankbohlen "Acryl"**, Kern bestehend aus eingefärbten Recycling-Kunststoff  
Beschichtung: Neu Acryl, ( Farbe eintragen ) sitzseitige Längskanten 45° gefast, Bohllenden gefast und gestrichen in Bohllfarbe - Montage nach Herstellervorgabe

80 x 40 x 2.000 mm, Gewicht 6,4 Kg

verfügbare Farben:

weiß, dunkelbraun, moosgrün, dunkelbraun struktur, moosgrün struktur, oregon struktur

---

**Syntal-Bankbohlen "Acryl"**, Kern bestehend aus eingefärbten Recycling-Kunststoff  
Beschichtung: Neu Acryl, ( Farbe eintragen ) sitzseitige Längskanten 45° gefast, Bohllenden gefast und gestrichen in Bohllfarbe - Montage nach Herstellervorgabe

95 x 40 x 1.600 mm, Gewicht 6,1 Kg

95 x 40 x 2.000 mm, Gewicht 7,6 Kg

verfügbare Farben:

weiß, dunkelbraun, moosgrün, dunkelbraun struktur, moosgrün struktur, oregon struktur  
hellgrau, rot, gelb, dunkelblau, hellbraun struktur, orange, hellgrün, sandgelb, grünbeige, hellbraun, hellblau

---

**Syntal-Bankbohlen "Acryl"**, Kern bestehend aus eingefärbten Recycling-Kunststoff  
Beschichtung: Neu Acryl, ( Farbe eintragen ) sitzseitige Längskanten 45° gefast, Bohllenden gefast und gestrichen in Bohllfarbe - Montage nach Herstellervorgabe

120 x 40 x 1.600 mm, Gewicht 7,6 Kg

120 x 40 x 2.000 mm, Gewicht 9,5 Kg

verfügbare Farben:

weiß, dunkelbraun, moosgrün, dunkelbraun struktur, moosgrün struktur, oregon struktur  
hellgrau, rot, gelb, dunkelblau, hellbraun struktur, orange, hellgrün, sandgelb, grünbeige, hellbraun, hellblau

---

**Bankbohlenarmierung:** fertig montiert in Syntal-Bankbohlen

Flachstahl auf der Bohllrückseite fixiert und farblich passend zur Bohllfarbe gestrichen. An den Bohllenden ist die Armierung nicht sichtbar. Armierung mittig oder nicht mittig nach Angaben des AG bis (... cm) zum Bohllende ( max 1 cm ) - Montage nach Herstellervorgabe